



Principal

Product	Single Throw Safety Switch
Current Rating	30 A
Certifications	UL listed file E2875
Enclosure Rating	NEMA 3R
Disconnect Type	Sectionneur sans fusible
Factory Installed Neutral	None
Mounting Type	Saillie
Number of Poles	3
Electrical Connection	Cosses
Duty Rating	General duty
Voltage Rating	240 V AC
Wire Size	AWG 14 à AWG 6 cuivre AWG 12 à AWG 6 aluminium

Complémentaire

Résistance de court-circuit	200 kA
Puissance moteur hp	3 hp à 240 V AC 60 Hz pour monophasé moteurs conformément à NEC 430.52 7,5 hp à 240 V AC 60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52
Couple de serrage	3,39 N.m pour 2,08...13,3 mm ² (AWG 14 à AWG 6)
Hauteur	244,60 mm
Largeur	196,85 mm
Profondeur	95,25 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2,01 kg
Hauteur de l'emballage 1	25,4 cm
Largeur de l'emballage 1	19,304 cm
Longueur de l'emballage 1	13,208 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	5
Poids de l'emballage 2	11,589 kg
Hauteur de l'emballage 2	27,178 cm
Largeur de l'emballage 2	26,416 cm
Longueur de l'emballage 2	60,706 cm
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	160
Poids de l'emballage 3	394,625 kg
Hauteur de l'emballage 3	119,38 cm
Largeur de l'emballage 3	101,6 cm
Longueur de l'emballage 3	121,92 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------