



Principal

Fonction produit	Definite Purpose Contactor
[In] courant nominal	40 A
Number of Poles	4P
Composition des pôles	4F
Gamme de produits	DPA

Complémentaire

Puissance moteur hp	3 hpà 115 V AC, monophasé 7,5 hpà 230 V AC, monophasé 10 hpà 230 V AC, 3 phases 20 hpà 460 V AC, 3 phases 25 hpà 575 V AC, 3 phases
Courant nominal du rotor bloqué	240 Aà 277 V AC 200 Aà 460 V AC 160 Aà 575 V AC
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
Tension circuit de commande	277 V ACà 60 Hz
Nombre de phases réseau	3 phases
Raccordement électrique	Box lugs Bornes à connexion rapide

Environnement

Certifications du produit	UL recognized CSA
---------------------------	----------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1

Poids de l'emballage (Kg)	680,389 g
Hauteur de l'emballage 1	8,382 cm
Largeur de l'emballage 1	8,382 cm
Longueur de l'emballage 1	10,668 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	8
Poids de l'emballage 2	4,726 kg
Hauteur de l'emballage 2	18,288 cm
Largeur de l'emballage 2	17,526 cm
Longueur de l'emballage 2	21,59 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------