



Principal

Product	Single Throw Safety Switch
Current Rating	200 A
Number of Poles	3
Voltage Rating	600 V AC/DC
Wire Size	AWG 6...250 kcmil cuivre ou aluminium
Disconnect Type	Non-fusible disconnect
Short Circuit Current Rating	200 kA maximum
Mounting Type	Saillie
Factory Installed Neutral	None
Electrical Connection	Cosses
Duty Rating	Renforcé
Certifications	UL listed file E2875
Enclosure Rating	NEMA 4X fiberglass reinforced polyester

Complémentaire

Résistance de court-circuit	200 kA
Puissance moteur hp	125 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 150 hp à 600 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 50 hp à 600 V DC
Largeur	795,02 mm
Hauteur	668,02 mm
Profondeur	299,72 mm
Couple de serrage	31.07 N.m for 13.3...127 mm ² (AWG 6...250 kcmil)

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	40,370 kg
Hauteur de l'emballage 1	40,640 cm
Largeur de l'emballage 1	68,580 cm
Longueur de l'emballage 1	88,900 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------