



Principal

Gamme de produits	Advantys ABE9
Fonction produit	Répartiteur passif IP67
Nombre de canaux	8
Raccordement électrique	1 connecteur mâle M23 19 broches 8 connecteurs femelles M12 5 broches
LED d'état	Puissance ON: 1 LED (vert) Statut du canal: 1 DEL par canal (jaune)

Complémentaire

Nombre de points	16 voies
[Ue] tension assignée d'emploi	24 V DC
Courant par voie	4 A
Groupe d'isolement	Catégorie 3 conformément à VDE 0110
Position de montage	Toutes positions
Mode de fixation	Fixation vis M4
Résistance de contact	5000 $\mu\Omega$
Courant de ligne commune	16 A 1 mm ² 12 A 0,75 mm ²
Séparation lignes communes	Sans
Poids	0,14 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP67 conformément à IEC 529
Certifications du produit	CULus
Température de fonctionnement	-20...80 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

Tenue aux vibrations	0,2 gn (f= 57...150 Hz) conformément à IEC 68-2-6, FC tests
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn pour 11 ms conformément à EN 68-2-2 30 gn pour 11 ms conformément à IEC 68-2-2

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	168 g
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	5,7 cm
Longueur de l'emballage 1	15,5 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	60
Poids de l'emballage 2	11,108 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------