



CONNECTEURS CANADIENS WIRETWIST^{MC}



- Coque extérieure de fort calibre pour une performance diélectrique supérieure
- Ses ressorts à coupe carrée et thermiquement stabilisés restent en place, et retiennent fermement le fil
- Certifié CSA et homologué UL pour un fil de construction de 600 V maximum, et 1 000 V maximum pour les applications d'affiche et de luminaire

Gamme de taille de fil (solide et/ou torsadé):

- **C3** - 18 à 14 AWG (min. 1x 14 + 2x 18 / max. 1x 10 + 2x 14)
- **C4** - 18 à 10 AWG (min. 2x 18 / max. 3x 14)
- **C6** - 18 à 10 AWG (min. 2x 16 + 2x 18 / max. 3x 10)

**CU/CU
SEULEMENT**



Certifié CSA 22.2 no 188

DÉTAILS D'EMBALLAGE / N° DE CAT.	C3	C4	C6
C-Pak de 100 connecteurs	30-0C3	30-0C4	30-0C6
Tube flip de 500 connecteurs	30-3C3	30-3C4	30-3C6
Tube flip de 1 000 connecteurs	30-4C3	30-4C4	-
Baril de connecteurs	30-6C3 (45K pièces)	30-8C4 (25K pièces)	30-8C6 (20K pièces)

CONNECTEURS CU/AL WIRETWIST^{MC}



Connecteurs de cuivre à aluminium

- Les seuls connecteurs vissables cuivre à aluminium conçus spécifiquement pour fournir une connexion solide, tout en prévenant la corrosion de l'aluminium
- Préremplis de composé antioxydant qui prévient l'oxydation des conducteurs en aluminium
- Tête hexagonale ou à ailes en flèche, pour faciliter l'installation à la main ou avec un tourne-écrou standard
- Ressort carré à fils à action directe qui facilite l'expansion et qui se contracte avec le fil en aluminium
- Homologués CSA 22.2 no 188

DÉTAILS D'EMBALLAGE	N° DE CAT.
Carte de 15 connecteurs	30-1CCUAL
Pot de 75 connecteurs	30-2CCUAL
Pot de 300 connecteurs	30-3CCUAL