

Fiche produit

Caractéristique

140ESI06210

module de connexion série ASCII
Modicon Quantum - 2 ports RS232C



Principal

gamme de produits	plateforme d'automatisme Modicon Quantum
fonction produit	module de liaison série ASCII
nom du logiciel	Concept > V2 ProWORX 32 > V2 ProWORX NxT > V2 Unity Pro > V2

Complémentaire

accessoires associés	toutes les CPU Quantum
application spécifique du produit	pour applications standard
mode de transmission	ASCII
nombre de ports	2 RS232C non isolé conformément à DIN 66020
raccordement électrique	2 connecteurs SUB-D 9
vitesse de transmission	19,2 kbit/s
longueur de câble	20 m
imbrication de messages	8 niveaux
dimension du tampon	255 octets I/255 octets O
nombre de messages	255
longueur du message	127 caractères + 1 somme de contrôle maximum
horloge	avec horloge calendrier
capacité de mémoire	128 Ko flash 32 ko RAM
puissance dissipée en W	<= 2 W
exigence d'adressage	12 mots d'entrée 12 mots de sortie
courant nécessaire pour le bus	300 mA
format du module	standard
poids	0.3 kg

Environnement

tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m 80...1000 MHz conformément à IEC 801-3
température de fonctionnement	0...60 °C

température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
humidité relative	95 % sans condensation
altitude de fonctionnement	<= 5000 m

Offre de la durabilité

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0844 -
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------