

Fiche Produit

Caractéristiques

8910DPA32V02Y135

Contacteur, Definite Purpose, 30A, 2 pole, 5 HP at 230 VAC, 1 phase, 110/120 VAC 50/60 Hz coil, open, DIN rail mount



Principal

Fonction produit	Definite Purpose Contactor
[In] courant nominal	30 A
Number of Poles	2P
Composition des pôles	2F
Gamme de produits	DPA

Complémentaire

Puissance moteur hp	2 hp à 115 V AC, monophasé 5 hp à 230 V AC, monophasé
Courant nominal du rotor bloqué	150 A à 460 V AC 120 A à 575 V AC 180 A à 277 V AC
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
Tension circuit de commande	120 V AC at 60 Hz 110 V AC at 50 Hz
Nombre de phases réseau	Monophasé
Raccordement électrique	Binder head Bornes à connexion rapide
Support de montage	Rail DIN 35 mm

Environnement

Certifications du produit	UL recognized CSA
---------------------------	----------------------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	544,311 g
---------------------------	-----------

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------