



### Principal

Gamme de produits	ConneXium
Fonction produit	Switch Ethernet managé
Concept	Transparent Ready
Protocole du port communication	Ethernet TCP/IP HTTP HTTPS SNMP LLDP
Port Ethernet	10/100BASE-TX - 4 port(s) copper cable
Nombre maximum de switchs en cascade	Illimité
Cybersecurité	Activer / désactiver les ports de communication

### Complémentaire

Type de connexion intégrée	Shielded RJ45 copper cable
Support de transmission du médium	Twisted shielded pairs cable CAT 5E for copper cable
Distance maximale entre les appareils	100 m copper cable
Service Ethernet	Configuration via serveur Web Filtrage multicast Syslog SNMP-Traps
Service communication	TFTP Port monitoring
Diagnostics en fonctionnement	Log file
Nombre maximum de switch dans une anneau	50
Redondance	RSTP
[Us] tension d'alimentation	12...24 V
Limites de la tension d'alimentation	9.6...32 V DC SELV

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Puissance consommée	2,35 W
Raccordement électrique	Connecteur débrochable 3 ways alimentation
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Marquage	CE CULus RCM
Signalisation locale	Alimentation puissance: 1 LED (vert) Data rate (ETH LINK): 1 DEL par canal (jaune) État de liaison: 1 DEL par canal (vert)
Système câblage Ethernet	Switchs TF
Fiabilité MTBF	497250,0 H
Largeur	25 mm
Hauteur	114 mm
Profondeur	79 mm
Poids	0,103 kg

## Environnement

Température de fonctionnement	0...60 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation
Degré d'étanchéité IP	IP30
Directives	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique
Normes	UL 61010
Certifications du produit	CE UL RCM

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	167 g
Hauteur de l'emballage 1	3,6 cm
Largeur de l'emballage 1	12,4 cm
Longueur de l'emballage 1	17,6 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	28
Poids de l'emballage 2	5,16 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---