

8501XMO40V02

NEMA Control Relay, Type X, master, 10A resistive at 600 VAC, 4 normally open contacts, 110/120 VAC 50/60 Hz coil



Principal

Range	8501X
Relay Type	Master
Product	Relais
Current Rating	20 A AC
Contact Configuration	4 "F" 4 master contact cartridges
Number of Poles	4P
Coil Voltage	110 V AC 50 Hz 120 V AC 60 Hz
Voltage Rating	600 V AC
Mounting Type	Panneau
Operating Temperature	-40...71 °C
Electrical Connection	Borniers à vis-étrier
Certifications	CE Listé UL CSA
Operating Time	15 ms - déclenchement 16 ms - perte de niveau

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	952,998 g
Hauteur de l'emballage 1	22,581 cm
Largeur de l'emballage 1	8,89 cm
Longueur de l'emballage 1	57,355 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------