

8536SAO12V02H308S

NEMA Motor Starter, Type S, nonreversing, Size 00, 9A, 2 HP at 460 VAC, up to 100 kA SCCR, 3 phase, 3 pole, Motor Logic, 120 VAC coil, open



Principal

Product Type	Démarrateur moteur
Product Range	S
Starter Type	Non réversible

Complémentaire

NEMA Size	00
Rated Current	9 A
Number of Poles	3P
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Phase	3 phases
Type of Overload	Solid state Motor Logic class 10/20
Horsepower Rating	1.5 HP à 200 V AC 1.5 HP à 230 V AC 2 HP à 460 V AC 2 HP à 575 V AC
SCCR	Circuit-breaker 70 A maximum: 100 kA at 480 V AC Fuse J 60 A maximum: 100 kA at 600 V AC Fuse T 60 A maximum: 100 kA at 600 V AC Fuse RK1 60 A maximum: 100 kA at 600 V AC Fuse RK5 60 A maximum: 100 kA at 600 V AC
Coil Voltage	110 V AC 50 Hz 120 V AC 60 Hz
Control Circuit Type	Separate control circuit
Control Units	No control units
Pilot Light	Without pilot light
Auxiliary Contacts	Sans
Terminal Type	Borniers à vis-étrier

Height	172,96 mm
Width	88,90 mm
Depth	107,19 mm

Environnement

Enclosure Type	Not rated (open device)
Certifications	Listé UL CSA NEMA

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,860 kg
Hauteur de l'emballage 1	11,430 cm
Largeur de l'emballage 1	14,732 cm
Longueur de l'emballage 1	20,320 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------