



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Cabling components
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de câblage
Type d'accessoire / élément séparé	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Application

Complémentaire

Raccordement électrique	Straight female connector M12, 8 pins
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Laiton nickelé
LED d'état	Sans
Longueur de câble	2 m
Diamètre extérieur du câble	6,4 mm
Composition du câble	8 x 0,34 mm ²
Matière de l'isolant du fil	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	30 V AC 36 V DC
[In] courant nominal	2 A
Résistance de contact	5000 μΩ
Résistance d'isolement minimum	1 GΩ
Poids	0,1 kg

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP69K IP67 IP65
Température ambiante pour le stockage	-40...90 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	126 g
Hauteur de l'emballage 1	3,4 cm
Largeur de l'emballage 1	17,3 cm
Longueur de l'emballage 1	17,7 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	1,516 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------