

# Fiche Produit

Spécifications



Contacteur NEMA, TeSys N, non réversible, T 3, 90 A, 50 CV à 460 VCA, triphasé, 3 pôles, bobine 120 VCA 50/60 Hz, ouvert

T02EN13G7

## Principal

|                          |                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de produit          | Contacteur                                                                                   |
| Gamme                    | TeSys N                                                                                      |
| Type de contacteur       | Non réversible                                                                               |
| Taille NEMA              | 3                                                                                            |
| Puissance du moteur (ch) | .25 cv. à 200 V..CA.<br>.30 cv. à 230 V..CA.<br>.50 cv. à 460 V..CA.<br>.50 cv. à 575 V..CA. |

## Complémentaire

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Courant nominal                         | 90 A                          |
| [Ue] Tension de fonctionnement nominale | .600 V..CA.                   |
| Phases du réseau                        | 3 phases                      |
| Nombre de pôles                         | 3P                            |
| Circuit de commande                     | Circuit de commande commun    |
| Tension de la bobine                    | .120 V..CA.                   |
| Composition de contact auxiliaire       | 1 NO                          |
| Connexion électrique                    | .Cosses..Commandé séparément. |
| Hauteur                                 | 162,05 mm                     |
| Largeur                                 | 163,58 mm                     |
| Profondeur                              | 169,67 mm                     |
| Poids du produit                        | 4,04 kg                       |

## Environnement

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Certifications de produits | Homologué UL<br>CSA          |
| Degré de protection NEMA   | Non évalué (appareil ouvert) |

## Unités de conditionnement

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1        | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1  | 18,542 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 22,86 cm  |
| Longueur de l'emballage 1 | 20,32 cm  |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 3,429 kg |
|---------------------------|----------|

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Données environnementales

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

### Utiliser mieux

| 🗑️ Matières et Substances     |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                        |
| Emballage sans plastique      | Non                                        |
| Numéro SCIP                   | B2d4179a-eb65-40a3-a1ef-d9a33060486f       |
| directive RoHS de l'UE        | <a href="#">Conforme Aux D'Exonération</a> |

### Utiliser plus longtemps

| 🕒 Prolongation de vie |     |
|-----------------------|-----|
| Réparation            | Non |

### Utiliser de nouveau

| ♻️ Réemballer et réusiner |     |
|---------------------------|-----|
| Retrait                   | Non |