



## Principal

Gamme	TeSys
Gamme de produits	TeSys D
Nom abrégé de l'appareil	LA1
Fonction produit	Bloc de contact auxiliaire
Compatibilité de gamme	TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F
Emplacement de montage	Façade
Composition des pôles	2 pôles de continuité d'écran à la terre 2 NO (étanche)
Contacts operation	Instantaneous
[Ue] tension assignée d'emploi	125 V AC 30 V DC
[Ui] tension assignée d'isolement	125 V conformément à IEC 60947-5-1
[Ith] courant thermique conventionnel	0,1 A à <40 °C
Normes	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certifications du produit	Certificat CEI CE UL CSA CCC EAC

## Complémentaire

Durée de vie mécanique	5 Mcycles
Courant commuté minimum	1 mA
Tension de commutation minimale	5 V

Résistance d'isolement	> 10 MOhm
Mode de raccordement	Screw clamp terminals 1 cable(s) 1...2.5 mm <sup>2</sup> flexible with cable end Screw clamp terminals 1 cable(s) 1...2.5 mm <sup>2</sup> flexible without cable end Screw clamp terminals 2 cable(s) 1...2.5 mm <sup>2</sup> flexible with cable end Screw clamp terminals 2 cable(s) 1...2.5 mm <sup>2</sup> flexible without cable end Screw clamp terminals 1 cable(s) 1...2.5 mm <sup>2</sup> solid Screw clamp terminals 2 cable(s) 1...2.5 mm <sup>2</sup> solid
Couple de serrage	1.7 N.m - with screwdriver flat Ø 6 mm 1.7 N.m - with screwdriver Philips No 2
Hauteur	48 mm
Largeur	44 mm
Profondeur	39 mm
Poids	0,04 kg
Quantité par lot	Lot de 2

## Environnement

Caractéristique d'environnement	Environnement rude
Degré de protection IP	IP20 conforming to IEC 60529
Traitement de protection	TH conforming to IEC 60068
Température ambiante pour le stockage	-25...70 °C
Température de fonctionnement	-25...70 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	63 g
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	4,8 cm
Longueur de l'emballage 1	5,2 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	633 g
Hauteur de l'emballage 2	5 cm
Largeur de l'emballage 2	8,5 cm
Longueur de l'emballage 2	26 cm
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	80
Poids de l'emballage 3	5,528 kg
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

---

Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

---

### Garantie contractuelle

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---