



### Principal

Gamme de produits	Harmony XVU
Fonction produit	Vcolonne lumineuse modulaire
Type de balise et de colonne de signalisation	Unité sonore
Diamètre de fixation	60 mm
Nom de composant	XVU
Couleur du boîtier	Noir

### Complémentaire

Type de signalisation	Son vocal modifiable
Matière	PBT (polybutylène téréphtalate) V-0 tenue à la flamme conformément à UL 94 ABS (acrylonitrile butadiène styrène) V-0 tenue à la flamme conformément à UL 94
Localisation sur l'appareil	Adaptateur AC/DC
Variante de construction	Montage du client
[Us] tension d'alimentation	24 V AC/DC
Puissance dissipée maximale en W	5,55 W
Niveau acoustique	86 dBà 1 m
Fréquence sonore	20 Hz à 20 KHz
Consommation électrique	<= 400 mAà 24 V AC/DC <= 135 mAà 100...240 V AC
Longueur	155 mm
Poids	0,219 kg

### Environnement

Certifications du produit	UL CSA CE
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C

Température de fonctionnement	-20...50 °C
Degré de protection IP	IP54

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	371 g
Hauteur de l'emballage 1	9 cm
Largeur de l'emballage 1	9,5 cm
Longueur de l'emballage 1	26,5 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	24
Poids de l'emballage 2	10,084 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>