



Principal

Gamme de produits	Harmony XVU
Fonction produit	Vcolonne lumineuse modulaire
Type d'accessoire / élément séparé	Plaque de fixation
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de montage et de fixation
Nom de composant	XVU
Diamètre de fixation	60 mm

Complémentaire

Hauteur de la tige	100 mm
Support de montage	Support port mural
Compatibilité produit	Supérieur: AC/DC corps
Matière	PBT (polybutylène téréphtalate) V-0 tenue à la flamme conformément à UL 94 ABS (acrylonitrile butadiène styrène) PC (polycarbonate) Aluminium
Couleur du boîtier	Noir
Bornes de raccordement	Push-in
[Us] tension d'alimentation	24 V AC/DC 110...240 V AC
Longueur	150 mm
Poids	0,22 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...50 °C
Degré de protection IP	IP32
Certifications du produit	CSA CE UL

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie