



### Principal

Gamme de produits	Solution d'E/S distribuées Modicon
Fonction produit	Kit de sortie numérique standard
Composition du kit	STBXTS1100, connecteur de type à vis 5 bornes Base STBXBA2000 STBXTS2110, 5 connecteurs à ressort de bornier Module STBDRA3290
Nombre sorties numériques	2
Type de sortie TOR	Relais
Sortie numérique	1 "F"+ 1 "O"
Tension de sortie TOR	24 V 115...230 V
Type de tension entrée TOR	C.a. C.c.

### Complémentaire

Courant de sortie TOR	7000 mA
Logique de sortie numérique	Positif ou négatif
Tension de sortie	20...250 V c.a. 5...30 V DC
Temps de réponse	10 ms de hors circuit à en circuit 10 ms de en circuit à hors circuit
Capacité de commutation en VA	2100 VA résistive
Durée de vie mécanique	1000000 cycle
Durée de vie électrique	100000 cycle résistive
Remplacement à froid	Oui
Hot swapping	Oui pour NIM standard
Fallback	Statut 0 NIM de base User configurable standard NIMs
Type de protection	Protection bobine fusible intégré sur PDM à action retardée 10 A Protection des sorties contre les pics GMOV

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Isolement entre voies	500 V pendant 1 minute
Isolement entre canaux et bus logique	1780 V pendant 1 minute
Isolement entre bus logique et bus actionneur	1500 V pendant 1 minute
Courant de pointe	20 A 10 ms capacitif
Charge minimum	50 mA
Remise à zéro	Réinitialisation manuelle défaut COM
Accessoires associés	Embase E/S STBXBA3000 Module d'alimentation STBPDT3100/3105
[Us] tension d'alimentation	24 V DC
Alimentation	Module distribution de puissance
Consommation électrique	55 mA à 5 V DC pour bus logique
Marquage	CE
Catégorie de surtension	II
LED d'état	État du module (RDY): 1 LED (vert) État canal (OUT1 à OUT2): 1 DEL par canal (vert) Erreur module (ERR): 1 LED (rouge)
Hauteur	28,1 mm
Profondeur	70 mm
Largeur	128,3 mm
Poids	0,13 kg

## Environnement

Normes	EN/IEC 61131-2
Certifications du produit	FM class 1, division 2 UL CSA
Degré de pollution	2 conforming to IEC 60664-1
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Degré de protection IP	IP20 conforming to EN 61131-2 class 1
Température de fonctionnement	0...60 °C (sans)
Température de fonctionnement	32...140 °F sans
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C sans
Température ambiante pour le stockage	-40...185 °F sans
Humidité relative	95 % at 60 °C without condensation
Tenue aux vibrations	3 gn at 58...150 Hz on 35 x 7.5 mm symmetrical DIN rail 5 gn at 58...150 Hz on 35 x 15 mm symmetrical DIN rail +/-0.35 mm at 10...58 Hz
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn for 11 ms conforming to IEC 88 reference 2-27

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,197 kg
Hauteur de l'emballage 1	40,000 mm
Largeur de l'emballage 1	75,000 mm
Longueur de l'emballage 1	130,000 mm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------