



Principal

Gamme de produits	Harmony XAP
Fonction produit	Poste de commande vide sans charnière
Nom abrégé de l'appareil	XAPA
Destination du produit	Pour unités de signalisation et de contrôle Ø 22 mm
Taille plateau avant produit	85 x 146 mm
Profondeur utilisable	83 mm
Nombre de trous	4 trous
Couleur de la base du boîtier	Gris
Couleur du capot	Gris
Matière	Polyester renforcé verre
Entrée de câble	Non percé
Montage de l'appareil	Encastré
Degré de protection IP	IP65 conforming to IEC 60529 IP69 conformément à NF C 20-010 IP69K
Résistance aux agents chimiques	Résistance élevée aux acides Résistance élevée à tous les solvants Résistance élevée aux bases Résistance élevée au diesel Résistance élevée aux sels minéraux Résistance élevée aux huiles et aux graisses Résistance élevée au pétrole Résistance élevée à l'eau de mer

Complémentaire

Nombre de rangées verticaux	1
Tenue à la flamme	M3 conformément à CSTB VO conformément à UL 94
Poids	0,46 kg

Environnement

Traitement de protection	TC TH
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-40...70 °C
Catégorie de surtension	Classe II conformément à IEC 60536 Classe II conformément à NF C 20-030
Tenue au feu	850 °C conformément à NF C 20-455 960 °C conformément à IEC 92

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,506 kg
Hauteur de l'emballage 1	1,350 dm
Largeur de l'emballage 1	0,900 dm
Longueur de l'emballage 1	1,550 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------