



Principal

| | |
|---|--|
| Gamme de produits | Telemecanique Safety light curtains XUSL |
| Catégorie d'accessoire / d'élément séparé | Accessoires de montage et fixation |
| Type d'accessoire / élément séparé | Colonne de fixation |
| Type d'offre | Sans miroir |
| Accessoires associés | XUSL.E...151 à XUSL.E...181 |
| Destination d'accessoire/ élément séparé | Rideau photoélectrique de sécurité (type 4) Rideau photoélectrique de sécurité (type 2) |

Complémentaire

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Température de fonctionnement | -30...55 °C -30...55 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -30...70 °C -30...70 °C |
| Composition du kit | 1 presse-étoupe(s), Pg 11 |
| Column height | 1970 mm |
| Hauteur protégée | 1810 mm |
| Poids | 6,2 kg |

Emballage

| | |
|---------------------------|--------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 8,3 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 14 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 20 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 206 cm |

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Profil de circularité | Informations de fin de vie |