

## 2510FG5

Manual Starter, fractional horsepower, 16A, 1 pole, 1 HP at 277VAC, key operated w/guard, no indicator, NEMA 1 enclosure



### Principal

Product	Single Unit Manual Starter
Type	F
Overload Relay Type	Melting alloy

### Complémentaire

Current Rating	16 A
Entrée de câble	0.5" and 0.75" knock-outs (top and bottom)
Horsepower Rating	1 hpà 115 V AC 1 hpà 230 V AC 1 hpà 277 V AC
Voltage Rating	277 V AC
Number of Poles	1P
Control Unit	Toggle switch (with lock-off)
Number of Phases	Monophasé
Pilot Light	Sans signalisation
Remise à zéro	Manuel
Type de démarreur moteur	Non réversible
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier
Wire Gauge	AWG 14...AWG 12 cuivre
Hauteur	107,95 mm
Largeur	61,98 mm
Profondeur	73,15 mm

### Environnement

Certifications du produit	UL listed file E42243 CCN NLRV CSA LR25490 class 3211 05
---------------------------	---

NEMA Enclosure Rating	NEMA 1 plastique standard size
-----------------------	--------------------------------

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	367,410 g
---------------------------	-----------

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------