



### Principal

Product or Component Type	Disjoncteur
Range	PowerPact Q
Trip Unit Technology	Thermique-magnétique
Circuit Breaker Rating Code	Q4

### Complémentaire

Rated Current	400 A
Number of Poles	3P
Breaking Capacity Interrupt Rating	25 kAà 120 V AC 25 kAà 240 V AC
Rated Operational Voltage	240 V AC
Mounting Mode	I-Line
Electrical Connection	Cosses charge I-Line connection ligne
Magnetic Hold Current	2000 A
Magnetic Tripping Current	4000 A
Terminal Type	AL400LA
AWG Wire Gauge	AWG 1...600 kcmil (aluminium / cuivre) pour 1 câble(s) AWG 1...250 kcmil (aluminium / cuivre) pour 2 câble(s)
Tightening Torque	13 N.m pour 42...304 mm <sup>2</sup> (AWG 1...600 kcmil) 13 N.m pour 42...127 mm <sup>2</sup> (AWG 1...250 kcmil)
Height	279,40 mm
Width	152,40 mm
Depth	148,34 mm

### Environnement

Certifications	Listé UL
----------------	----------

CSA

Ambient Air Temperature 40 °C

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg) 8,270 kg  
Hauteur de l'emballage 1 23,622 cm  
Largeur de l'emballage 1 29,464 cm  
Longueur de l'emballage 1 44,450 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Directive RoHS UE Conforme  
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans mercure Oui

Information sur les exemptions RoHS [Oui](#)

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Sans PVC Oui

Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes