

HLL26015

Circuit breaker, PowerPacT H, thermal magnetic, unit mount, 15A, 2 pole, 50 kA, 600 VAC, 80% rated



Principal

Fonction produit	Disjoncteur
Gamme de produits	PowerPacT H
Trip Unit Type	Thermique-magnétique
Codification du pouvoir de coupure	L

Complémentaire

[In] courant nominal	15 A
Number of Poles	2P
Interrupt Rating	20 kA à 250 V DC 50 kA at 500 V DC 125 kA à 240 V AC 100 kA à 480 V AC 50 kA à 600 V AC
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V DC 600 V AC 500 V DC
Continuous current rating	80 %
Mode d'installation	Montage de l'unité
Raccordement électrique	Lugs load Cosses ligne
Wire Gauge	AWG 14...AWG 3/0 aluminium/copper
Courant de maintien magnétique	350 A
Courant de déclenchement magnétique	750 A
Hauteur	162,56 mm
Largeur	69,60 mm
Profondeur	110,74 mm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.

Couple de serrage	5 N.m pour 2,5...95 mm ² (de AWG 14 à AWG 3/0)
-------------------	---

Environnement

Certifications du produit	CEI CE CSA Listé UL
Température de fonctionnement	40 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,814 kg
---------------------------	----------

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------