



Principal

| | |
|-------------------------------|--|
| Gamme | Vigirex |
| Nom abrégé de l'appareil | TA30 |
| Fonction produit | Capteur de courant de fuite |
| Fonction de l'appareil | Surveillance de l'équipement et contrôle |
| Compatibilité de gamme | Vigirex relais enfichable RH |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 65 A |

Complémentaire

| | |
|--|--|
| Current sensor type | Tore bobiné fermé de type A |
| Type de réseau | DC AC |
| Fréquence du réseau | 45...440 Hz |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 1000 V |
| Rapport de transformation | 1/1000 |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 100 kA pour 0.5 s |
| Courant de court-circuit résiduel admissible | 85 kA / 0.5 s conformément à CEI 60947-2 |
| Catégorie de surtension | IV |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 12 kV |
| Mode d'installation | Fixe (face arrière pleine) Fixe (tôle profilée) Fixe (face arrière rainurée) Encliquetable (Rail DIN) Encliquetable (relais Vigirex) |
| Valeur calorifique | 0.98 MJ |
| Mode de raccordement | Connexion à vis 0,22 mm ² |
| Diamètre | Intérieur: 30 mm |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Diamètre extérieur du câble | 15 mm: 25 mm ² (maximum) |
| Poids | 0,12 kg |
| Hauteur | 82 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Profondeur | 29 mm |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|---|
| Degré de protection IP | Connecteurs: IP20 IP30 |
| Caractéristique d'environnement | Exposition à la chaleur humide hors fonctionnement (25 à 55 °C, HR 95 %) : 28 cycles conformément à CEI 60068-2-30 Brouillard salin: Kb/2 conformément à CEI 60068-2-52 Exposition à la chaleur humide en fonctionnement: catégorie C2: 48 heures conformément à IEC 60068-2-56 |
| Degré de pollution | Level 3 conforming to IEC 60664-1 |
| Température de fonctionnement | -35...70 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -55...85 °C |

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 0,118 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,500 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 11,800 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 19,000 cm |

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Profil de circularité | Informations de fin de vie |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|