

Fiche produit

Caractéristique

TCSESM163F23F0

switch Ethernet managé standard - 16 ports cuivre



Principales

gamme de produits	ConneXium
fonction produit	Switch Ethernet managé
concept	Transparent Ready
protocole de communication	Ethernet TCP/IP
port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX - 16 port(s) câble cuivre
nombre maximum de switchs en cascade	Illimité

Complémentaires

type de connexion intégrée	RJ45 blindée câble cuivre
support de transmission	Câble à paire blindée torsadée CAT 5E pour câble cuivre
service Ethernet	Configuration via serveur Web Contrôle de flux de données FDR Surveillance de trafic IGMP Filtrage multicast Priorisation des ports Protocole de gestion des anneaux (RSTP) Port sécurisé SMTP V3 Client Sntp VLAN
nombre maximum de switch dans une anneau	50
redondance	Alimentations électriques redondantes Anneau unique redondant Topologie en anneau
[Us] tension d'alimentation	24 V
limites de la tension d'alimentation	18...30 V CA SELV 9,6...60 V CC SELV
puissance consommée	9,4 W
raccordement électrique	Connecteur débrochable 6 voies alimentation
support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
marquage	CE
signalisation locale	1 LED erreur 2 LEDs alimentations électriques P1 P2 1 LED gestion de l'anneau 1 LED veille

	1 DEL par canal activité du port en cuivre 1 DEL par canal état du port en cuivre
sortie d'alarme	1 contact hors tension 1 A
fonction alarme	Défaut de l'alimentation électrique Défaut du switch État du flux de données Défaut de redondance anneau
système câblage Ethernet	Switchs TF
largeur	111 mm
hauteur	131 mm
profondeur	111 mm
poids	0,6 kg

Environnement

température de fonctionnement	0...60 °C
humidité relative	10...95 % sans condensation
degré d'étanchéité IP	IP20
normes	CSA C22.2 No 142 CUL 60950 UL 1604 UL 508 CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2
certifications du produit	C-Tick GL

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0616 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques