



## Principal

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Product                      | Single Throw Safety Switch                        |
| Current Rating               | 30 A  |
| Certifications               | UL listed file E2875                              |
| Enclosure Rating             | NEMA 3R   |
| Disconnect Type              | Fusible disconnect switch                         |
| Factory Installed Neutral    | Neutral (factory installed)                       |
| Short Circuit Current Rating | 100 kA maximum depending on fuse H, K or R        |
| Mounting Type                | Saillie   |
| Number of Poles              | 2   |
| Electrical Connection        | Cosses  |
| Duty Rating                  | General duty                                      |
| Voltage Rating               | 240 V AC  |
| Wire Size                    | AWG 14 à AWG 6 cuivre<br>AWG 12 à AWG 6 aluminium |

## Complémentaire

|                     |  |
|---------------------|--|
| Puissance moteur hp | 1.5 hp at 240 V AC 60 Hz for 1 phase motors conforming to NEC 240.6<br>3 hp at 240 V AC 60 Hz for 3 phases motors conforming to NEC 240.6<br>3 hp à 240 V AC 60 Hz pour monophasé moteurs conformément à NEC 430.52<br>7,5 hp à 240 V AC 60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 |
| Couple de serrage   | 3,39 N.m pour 2,08...13,3 mm <sup>2</sup> (AWG 14 à AWG 6)   |
| Hauteur             | 234,95 mm  |
| Largeur             | 184,15 mm  |
| Profondeur          | 92,20 mm   |

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.

## Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nombre d'unité par paquet      | 1          |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 2,155 kg   |
| Hauteur de l'emballage 1       | 13,462 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 19,812 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 25,4 cm    |
| Type d'emballage 2             | CAR        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5          |
| Poids de l'emballage 2         | 11,385 kg  |
| Hauteur de l'emballage 2       | 26,924 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 60,198 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 25,908 cm  |
| Type d'emballage 3             | PAL        |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 150        |
| Poids de l'emballage 3         | 347,905 kg |
| Hauteur de l'emballage 3       | 101,6 cm   |
| Largeur de l'emballage 3       | 101,6 cm   |
| Longueur de l'emballage 3      | 121,92 cm  |

## Offre de la durabilité

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>  |
| Sans PVC                            | Oui  |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|