



## Principal

Product	Combination Starter
Type	S
Control Circuit Type	Common control circuit

## Complémentaire

Control Circuit Voltage	440 V AC 50 Hz 480 V AC 60 Hz
Starter Type	Non réversible
Number of Poles	3P
Horsepower Rating	10 hp à 460 V AC, 3 phases 10 hp à 575 V AC, 3 phases
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Control Units	No control units
Pilot Light	Sans signalisation
Auxiliary Contacts	Sans
Type de surcharge thermique	Melting alloy 3
Disconnect Type	Fusible disconnect switch, type H fusible, 30 A
Taille NEMA	1

## Environnement

Enclosure Type	NEMA 12 feuille d'acier peint et with external reset
----------------	--

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	16,874 kg
Hauteur de l'emballage 1	27,940 cm

Largeur de l'emballage 1	32,512 cm
Longueur de l'emballage 1	73,660 cm

### Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------