

8502SHO2V02S

NEMA Contactor, Type S, nonreversing, Size 6,
540A, 400 HP at 575 VAC, 3 phase, up to 100 kA,
3 pole, 120 VAC coil, open



Principal

Product Type	Contacteur
Product Range	8502S
Contacteur Type	Non inverseur

Complémentaire

NEMA Size	6
Rated Current	540 A
Number of Poles	3P
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Phase	3 phases
Horsepower Rating	150 HP à 200 V AC 200 HP à 230 V AC 400 HP à 460 V AC 400 HP à 575 V AC
SCCR	Disjoncteur 800 A maximum, SCCR: 65 kA at 480 V AC Fusible J 600 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible T 600 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible RK1 600 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible RK5 600 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC
Coil Voltage	120 V AC 60 Hz 110 V AC 50 Hz
Control Circuit Type	Control circuit transformer
Control Units	No control units
Pilot Light	Sans signalisation
Auxiliary Contacts	Sans
Other Equipment	2 fuses (primary)
Terminal Type	Borniers à vis-étrier

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.

Height	712,72 mm
Width	267,97 mm
Depth	228,60 mm

Environnemental

Enclosure Type	Not rated (open device)
Certifications	UL listed file E78351 CCN NLDX CSA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	33,965 kg
Hauteur de l'emballage 1	34,29 cm
Largeur de l'emballage 1	30,48 cm
Longueur de l'emballage 1	77,47 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------