



## Principal

Product Type	Démarreur moteur
Product Range	S
Starter Type	Non réversible

## Complémentaire

NEMA Size	00
Rated Current	9 A
Number of Poles	3P
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Phase	3 phases
Type of Overload	Melting alloy 3
Horsepower Rating	1.5 HP à 200 V AC 1.5 HP à 230 V AC 2 HP à 460 V AC 2 HP à 575 V AC
SCCR	Disjoncteur: 5 kA at 600 V AC Fusible: 5 kA at 600 V AC
Coil Voltage	208 V AC 60 Hz
Control Circuit Type	Common control circuit
Control Units	No control units
Pilot Light	Without pilot light
Auxiliary Contacts	Sans
Terminal Type	Borniers à vis-étrier
Height	254,00 mm
Width	152,40 mm
Depth	141,22 mm

## Environnement

Enclosure Type	NEMA 1 feuille d'acier peint
Certifications	Listé UL CSA NEMA

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	3,293 kg
Hauteur de l'emballage 1	16,002 cm
Largeur de l'emballage 1	14,986 cm
Longueur de l'emballage 1	28,956 cm

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Non conforme
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------