



### Principal

Product or Component Type	Disjoncteur
Range	PowerPact P
Current Sensor Rating Range	1200 A
Rated Current	1200 A
Breaking Capacity	100 kAà 240 V AC 65 kAà 480 V AC 25 kAà 600 V AC
AWG Gauge	AWG 3/0...500 kcmil (aluminium / cuivre)
Trip Unit Technology	Électronique, ammeter, Micrologic 6.0 A, LSIG
Product Weight	14,51 kg
Protection Type	Court-circuit Surcharge
Long Time Pick Up Adjustable Range	0,4...1 x I <sub>r</sub>

### Complémentaire

Certifications	CEI Listé UL CSA
Rated operational Voltage	600 V AC
Module Type	P-Frame
Mounting Location	Busbar
Mounting Mode	Montage de l'unité
Poles Description	3P
Circuit Breaker Rating Code	J
Electrical Connection	Terminal nut kit ON and OFF end
Continuous Current Rating	100 %
Device Short Name	A
Height	410,46 mm

Depth	204,47 mm
Width	210,06 mm
Tightening Torque	50 N.m pour 95...240 mm <sup>2</sup> (AWG 3/0...500 kcmil) 1,0...1,3 N.m

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	14,515 kg
---------------------------	-----------

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
Sans PVC	Oui