



OAE Aérotherme économique



1



2



3



4

Caractéristiques

Couleur

- Standard : amande.

Finition

- Standard : peinture à la poudre d'époxy/polyester.

Tension

- 240/208V, 1 phase.

Construction

- Construction en acier de calibre 20.
- Déflecteurs ajustables pour diriger l'air. 1
- Protection thermique à réenclenchement automatique. 2

Ventilateur

- Ventilateur de 300 pcm (51 dBA).
- Moteur fermé lubrifié à vie. 3

Élément

- Fil hélicoïdal en alliage nickel-chrome protégé par des isolateurs en céramique. 4
- Élément produisant une chaleur instantanée.

Régulation

- Thermostat intégré inclus.

Installation

- Supports de fixation inclus permettant la pose au mur et au plafond.
- Les supports permettent de faire pivoter l'appareil sur 360° et l'empêchent de basculer.

Garantie

- 3 ans contre tous vices.

Application

- Garage, atelier.

Modèles

Watts	Volts	# Produit ¹	BTU/hr	Poids lb	kg
2000/1500	240/208	OAE2000AM-EO-TB6	6824/5118	20.0	9.1
3000/2250	240/208	OAE3000AM-EO-TB6	10236/7677	20.0	9.1
5000/3750	240/208	OAE5000AM-EO-TB6	17060/12795	20.0	9.1

¹ Supports de fixation inclus.
Couleur standard amande.

