

Fiche produit

Caractéristique

XZCPV1965L10

OsiSense XZ - connecteur pré-câblé -
coudé femelle - 1/2p20UNF - 3
broches - 10m



Principales

| | |
|---|------------------------|
| catégorie d'accessoire / d'élément séparé | accessoire de câblage |
| type d'accessoire / élément séparé | connecteurs pré-câblés |
| nom de gamme | universel |

Complémentaires

| | |
|--------------------------------|--|
| raccordement électrique | connecteur femelle coudé, type de connecteur: 1/2"20 UNF 3 broches |
| fixation de la borne | vissé |
| matière de la bague | métal |
| état LED | sans |
| longueur de câble | 10 m |
| diamètre extérieur du câble | 5,2 mm |
| composition du câble | 3 x 0,34 mm ² |
| matière de l'isolant du fil | PVC |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 250 V CA 300 V DC |
| [In] courant nominal | 4 A |
| résistance de contact | <= 5000 µΩ |
| résistance d'isolement | >= 1 GΩ |
| poids | 0.7 kg |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| degré d'étanchéité IP | IP65 IP67 |
| certifications du produit | cULus |
| température de fonctionnement | -25...80 °C (statique) |
| température ambiante pour le stockage | -25...80 °C |

Durabilité de l'offre

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Statut environnemental | Produit non Green Premium |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine) | Compliant - since 1201 - |

