

# Fiche Produit

## Caractéristiques

# 9050JCK28V20

Timing Relay, Type JCK, plug In, off delay, adjustable time, 0.6 to 60 minutes, 10A, 240 VAC, 120 VAC/110 VDC



### Principal

Product range	9050JCK
Product type	Temporisateur
Timing mode	Durée d'inhibition
Timing range	0.6...60 min
Supply voltage	120 V AC 110 V DC

### Complémentaire

Power consumption	2 VA
Current rating	10 A
Switch function	DPDT
Contact composition	2F+2O
Contact material	Silver nickel
Maximum switching voltage	240 V AC
Mounting type	Socle
Number of pins	11
Shape of pins	Tubular
For use with	8501NR62 8501NR61

### Environnement

Certifications	RoHS UL recognized CE Listé UL
----------------	---

Ambient temperature range - operational	-28...66 °C
Hauteur	61 mm
Largeur	43 mm
Profondeur	104 mm

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	117,934 g
Hauteur de l'emballage 1	5,08 cm
Largeur de l'emballage 1	6,35 cm
Longueur de l'emballage 1	11,176 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	1,361 kg
Hauteur de l'emballage 2	11,43 cm
Largeur de l'emballage 2	25,4 cm
Longueur de l'emballage 2	27,94 cm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------