



Principal

Gamme de produits	Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
Fonction produit	Adaptateur de communication Interbus
Protocole du port communication	Interbus génération SUP1 3
Méthode d'accès	Registre à décalage continu Maître /esclave
Vitesse de transmission	500 kbit/s
Support de transmission du médium	Paire torsadée

Complémentaire

Topologie	Bague
Nombre de périphériques par segment	0...254
Distance maximale entre les appareils	12800 m 400 m entre deux modules
État défaillant	Sécurité intégrée
Paramètres de contrôle	CRC-16
Alimentation	Depuis la base d'E/S
Marquage	CE
Signalisation locale	Activation du bus (BA): 1 LED Contrôle du bus distant (RC): 1 LED Bus distant désactivé (RD): 1 LED Contrôle de l'alimentation logique (UL): 1 LED
Raccordement électrique	2 connecteurs SUB-D 9 pour la connexion d'Interbus
Format du module	Standard
Poids	0,07 kg

Environnement

Certifications du produit	CSA UL FM class 1, division 2
Degré d'étanchéité IP	IP20
Traitement de protection	TC Vernis revêtement Humiseal 1A33

Tenue aux décharges électrostatiques	4 kV contact conformément à IEC 801-2 8 kV dans l'air conformément à IEC 801-2
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m 80...1000 MHz conformément à IEC 801-3
Température de fonctionnement	0...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Humidité relative	95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	<= 5000 m

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,214 kg
Hauteur de l'emballage 1	55,000 mm
Largeur de l'emballage 1	180,000 mm
Longueur de l'emballage 1	260,000 mm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------