



Principal

Fonction produit	Carte de programmation interne du contrôleur
Compatibilité de gamme	Altivar 61Q Altivar 71 Altivar 71Q Altivar 61 Altivar Lift
[Us] tension d'alimentation	24 V
Type de circuit d'alimentation	DC
Nombre d'entrées analogiques	2
Type d'entrée analogique	AI51, AI52 entrée courant analogique: 0...20 mA, impédance: 250 Ohm, résolution: 10 bits
Nombre de sorties analogiques	2
Type de sortie analogique	AO51, AO52 sortie de courant analogique: 0...20 mA, impédance: 500 Ohm, résolution: 10 bits
Nombre d'entrées logiques	10
Type d'entrée TOR	(LI51...LI60) entrées logiques, 24 V DC, compatible avec niveau 1 PLC (limites de tension: <= 30 V), impédance: 4.4 kOhm
Logique d'entrée numérique	Positif (LI51...LI60), <= 5 V (état 0), >= 11 V (état 1)
Nombre sorties numériques	6
Type de sortie TOR	(LO51...LO56) sortie numérique, compatible avec niveau 1 PLC
Logique de sortie numérique	(LO51...LO56) positive
Type de batterie	Lithium
Description programme d'application	Dimension des données accessible par Modbus: 2 k mots Dimension des données: 64 k mots maximum Taille du programme compilé : 320 ko maximum Dimension des données enregistrées: 4 k mots
Vitesse de transmission	50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps

Complémentaire

Limites de la tension d'alimentation	19...30 V
Consommation électrique	2 A maximum 200 mA maximum par sortie logique 80 mA sans charge
Tension de sortie TOR	24 V DC, tension de commutation maximum: 30 V sortie numérique
Courant maximum des sorties	0,2 A, sortie numérique

Raccordement électrique	Bornier, 1,5 mm ² / AWG 16, 0,25 N.m
Durée de vie de la batterie	8 an
Protocole du port communication	CANopen
Type de connecteur	Connecteur SUB-D mâle 9 points
Méthode d'accès	Maître
Nombre d'adresses	1...32
Service communication	DSP 405 DS 301 V4.02 Urgence, amorce, synchronisation 10 PDO transmetteurs et récepteurs au total pour chaque esclave 2 SDO client par esclave
Type d'affichage	1 DEL pour ERREUR (défaut) 1 DEL pour RUN (état)
Poids	0,32 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	398 g
Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm
Largeur de l'emballage 1	17,2 cm
Longueur de l'emballage 1	23,5 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	7
Poids de l'emballage 2	3,305 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------