



Principal

Fonction produit	Commutateur automatique
Gamme de produits	PowerPact L
Technologie de déclencheur	Magnétique

Complémentaire

[In] courant nominal	400 A
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
Mode d'installation	I-Line
Description des pôles	3P
Résistance de court-circuit	65 kA 240 V conforming to UL 489 35 kA 480 V conforming to UL 489 18 kA 600 V conforming to UL 489
Codification du pouvoir de coupure	G
Raccordement électrique	Lugs load I-Line connection line
Jauge AWG	AWG 3/0...500 kcmil (aluminium / cuivre) pour 2 câble(s)
Identification connecteurs	AL600LF52K3
Courant de déclenchement magnétique	4800 A
Hauteur	339,85 mm
Largeur	139,95 mm
Profondeur	167,89 mm
Couple de serrage	50 N.m pour 95...240 mm ² (AWG 3/0...500 kcmil)

Environnement

Certifications du produit	Listé UL CE CEI
---------------------------	-----------------------

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

CSA
CCC
NMX

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	7,711 kg
---------------------------	----------

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

Régulation REACH	Déclaration REACH
------------------	-----------------------------------

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
-------------------	---

Sans mercure	Oui
--------------	-----

Information sur les exemptions RoHS	Oui
-------------------------------------	---------------------

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
-----------------------	--

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
------------------------	---

Profil de circularité	Informations de fin de vie
-----------------------	--

Sans PVC	Oui
----------	-----