



Principal

Gamme de produits	Modicon M171/M172
Fonction produit	Module de communication
Protocole du port communication	LonWorks

Complémentaire

Type de connexion intégrée	LON sertissage de fil - paire torsadée
Vitesse de transmission	78 kbits/s
Réglage	Pas 3.81 mm
Raccordement électrique	bornier débrochable à vis
Interface physique	Insertion 90° - 2,5 mm ² câble
Alimentation	Via pinthe M171P/M172P
Signalisation locale	Entretien: 1 LED (rouge) STATUS: 1 LED (vert)
Accessoires associés	Performance du contrôleur logique M171 Performance du contrôleur logique M172
Poids	0,077 kg

Environnement

Certifications du produit	EAC CSA CE CURus
Marquage	CE
Degré d'étanchéité IP	IP20
Température de fonctionnement	-10...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-20...85 °C
Humidité relative	10...90 % sans condensation

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	160 g
Hauteur de l'emballage 1	9 cm
Largeur de l'emballage 1	12,5 cm
Longueur de l'emballage 1	13,3 cm
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	4
Poids de l'emballage 2	836 g
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.