

Série MSC Multi Position

Socles de compteurs à goujons - 400 A & 200 A , 600V

NUMÉRO DE CATALOGUE		DESCRIPTION	# de positions	DIMENSIONS (pouces)			POIDS UNITAIRE
HYDEL	Micro			Larg.	Haut.	Prof.	
200A SOURCE (Goujon) – 200A PAR POSITION, 600V MAX							
MSC22R	BDC2-VIL	Souterrain	2	26	15 ¹ / ₈	5 ³ / ₈	53 lb
MSC23R	BDC3-VIL	Souterrain	3	35 ¹ / ₄	15 ¹ / ₈	5 ³ / ₈	70 lb
MSC24R	BDC4-VIL	Souterrain	4	44	15 ¹ / ₈	5 ³ / ₈	88 lb
400A SOURCE (Goujon) – 200A PAR POSITION, 600V MAX							
MSC42TW	-	Souterrain	2	28	22 ³ / ₄	6 ¹ / ₄	48 lb
MSC43TW	-	Souterrain	3	37 ³ / ₈	22 ³ / ₄	6 ¹ / ₄	65 lb
MSC44TW	-	Souterrain	4	46 ³ / ₄	22 ³ / ₄	6 ¹ / ₄	83 lb
MSC45TW	-	Souterrain	5	56 ¹ / ₈	22 ³ / ₄	6 ¹ / ₄	103 lb
MSC46TW	-	Souterrain	6	65 ¹ / ₂	22 ³ / ₄	6 ¹ / ₄	121 lb
400A SOURCE (Goujon) – 200A PAR POSITION, 600V MAX Double compartiment de câblage							
MSC820TW	BSC42-VG	Souterrain	2	37 ³ / ₈	22 ³ / ₄	6 ¹ / ₄	48 lb
MSC830TW	BSC43-VG	Souterrain	3	46 ³ / ₄	22 ³ / ₄	6 ¹ / ₄	65 lb
MSC840TW	BSC44-VG	Souterrain	4	56 ¹ / ₈	22 ³ / ₄	6 ¹ / ₄	83 lb
MSC850TW	BSC45-VG	Souterrain	5	65 ¹ / ₂	22 ³ / ₄	6 ¹ / ₄	103 lb
MSC860TW	BSC46-VG	Souterrain	6	74 ¹ / ₄	22 ³ / ₄	6 ¹ / ₄	121 lb

Spécification du produit

- Calibre de conducteur :
 - Source : Goujons simples de 1/2 po pour cosses à compression
 - Charge : 6 AWG à 250 MCM AL/ CU

Kit disponible

- Bornes pour chauffe-eau – **SXC022**
- Pour installation aérienne, utilisé manchon type '**SXC**'
- 5^e mâchoire, position 9h – **SXX503**
- Pour entrée cote droit ajouté « **RH** »



Débouchure
AA: 1/2
G: 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2
F: 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3
S: 3, 3 1/2, 4

