

Fiche produit

Caractéristique

HLA36040

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 40A



Principal

fonction produit	disjoncteur
gamme de produits	PowerPact H
trip unit technology	thermique-magnétique
codification du pouvoir de coupure	L

Complémentaire

[In] courant nominal	40 A
description des pôles	3P
pouvoir de coupure	20 kA 250 V DC 125 kA 240 V AC 100 kA 480 V AC 50 kA 600 V AC 50 kA 500 V DC
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA 250 V DC 500 V DC
mode d'installation	I-Line
raccordement électrique	I-Line connection ligne lugs load
jauge AWG	AWG 14...AWG 3/0 (aluminium / cuivre)
connexion de phase	ABC
magnetic hold current	400 A
courant de déclenchement magnétique	850 A
hauteur	6.4 po
largeur	4.12 po
profondeur	4.36 po

Environnement

certifications du produit	CE CSA IEC listé UL
---------------------------	------------------------------

Offre de la durabilité

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0832 -
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------