



Principal

Gamme de produits	Harmony XVR
Fonction produit	Balise lumineuse miroir tournant précâblée
Signalisation sonore	Sans
Nom abrégé de l'appareil	XVR
Diamètre de fixation	106 mm
Degré de protection IP	IP55 conformément à CEI 60529 (avec accessoire) IP23 conformément à CEI 60529
[Us] tension d'alimentation	24 V AC/DC
Source lumineuse	DEL haute luminosité, rouge

Complémentaire

Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): partie de corps PMMA (polyméthacrylate de méthyle): globe
Largeur hors tout CAO	106 mm
Profondeur hors tout CAO	106 mm
Poids	0,5 kg
Marquage	CE
Montage du produit	Par 3 vis M4
Limites de la tension d'alimentation	19...30 V DC 21,6...26,4 V AC
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	0,8 kV
Consommation électrique	125 mA
Fréquence de clignotement	2,3 Hz
Capacité de serrage des bornes	0,83 mm ²
Jauge AWG	AWG 18
Longueur de câble	400 mm

Environnement

Normes	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
Certifications du produit	UL
Traitement de protection	TC
Température ambiante pour le stockage	-35...70 °C
Température de fonctionnement	-10...50 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II conformément à IEC 61140

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	624 g
Hauteur de l'emballage 1	14 cm
Largeur de l'emballage 1	14 cm
Longueur de l'emballage 1	19,5 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	8
Poids de l'emballage 2	6,372 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------