



Principal

Fonction produit	Industrial Control Transformer
Gamme de produits	EL

Complémentaire

Nombre de phases réseau	Monophasé
Puissance nominale en VA	100 VA
Tension principale	415 V
Tension secondaire	110 V
Élévation de température	55 °C
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier
Type de connecteur	Lead avec 610 m câble

Environnement

Certifications du produit	CSA CE Listé UL
Tenue à l'environnement NEMA	Not rated (open device)
Température d'isolation	105 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,814 kg
Hauteur de l'emballage 1	8,890 cm
Largeur de l'emballage 1	9,855 cm
Longueur de l'emballage 1	10,160 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui