

Fiche produit

Caractéristique

NSYS3DC5420

WM S3DC pl. d w/o pl c, w/o cable Gl.p.
H500xW400xD200mm.H15,75xW15,
75xD7,87Inch



Principales

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| gamme | Spacial |
| nom du produit | Spacial S3DC |
| fonction de l'appareil | polyvalent |
| fonction produit | enveloppe compact |
| hauteur nominale de l'enveloppe | 500 mm |
| largeur nominale de l'enveloppe | 400 mm |
| profondeur nominale de l'enveloppe | 200 mm |
| type de porte | pleine |
| type de châssis plein | sans châssis plein |
| type de plaque passe-câbles | sans plaque presse-étoupe |
| type d'accessoire d'installation | montage mural |
| composition de l'appareil | corps 1 porte 1 verrou 1 |

Complémentaires

| | |
|---------------------------|--|
| particularité de variante | gutter-shaped front profile double sheet thickness corps pièce unique |
| nombre de portes | 1 face avant |
| ouverture de porte | réversible 120 ° |
| type de verrou | fermeture type insert tournevis |
| accessibilité | avant |
| pièces amovibles | porte par charnières |
| matière | acier |
| finition de surface | poudre époxy-polyester |
| couleur | gris RAL 7035 |
| normes | IEC 62208 |
| certifications du produit | UL |

Environnement

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| degré de protection IP | IP66 se conformer à IEC 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK10, conformément à IEC 62262 |

Durabilité de l'offre

| | |
|---------------------------------------|---|
| Statut environnemental | Produit Green Premium |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine) | Compliant - since 1040 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil |
| Profil environnemental du produit | Available |
| Instructions de fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques |
