

OVE

Ventilo-convecteur de style européen pour salle de bain



Caractéristiques

Couleur

- Standards : blanc, amande.
- Optionnelles (surcharge applicable) : argent étoilé, bronze, charcoal métallique, noir semi-lustré, aluminium, sable.
- Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition

- Standard : peinture à la poudre d'époxy/polyester.
- Optionnelle : acier inoxydable (les grilles et le dos de l'appareil sont peints en noir).

Tension

- 120V, 240/208V, 1 phase.

Construction

- Acier de calibre 20 ou acier inoxydable de calibre 22.
- Sortie d'air chaud à effet propulsif, qui dirige l'air vers le centre de la pièce.
- Grilles à lames limitant l'insertion de petits objets, recouvertes d'une peinture à faible porosité lavable et anti-jaunissement.
- Protection thermique à réenclenchement automatique.

Ventilateur

- Ventilateur à cage d'écurieul ultra silencieux.
- Moteur lubrifié à vie.

Élément

- Fil tissé en alliage nickel-chrome protégé par des isolateurs en mica.
- Élément produisant une chaleur instantanée.

Régulation

- Thermostat à bulbe (modèles -T et -TM).
- Minuterie mécanique, 0-60 minutes (modèle -TM).

Note : Si un thermostat électronique mural est utilisé, il faut s'assurer qu'il soit compatible avec les ventilo-convecteurs.

Installation

- Installation au mur à 12 po (306 mm) minimum du plancher.
- Montage en surface sans adaptateur ou encastré dans une structure de mur en 2 po X 3 po.
- Installation et raccordement rapides grâce aux trous de fixation et aux débouchures (vis de fixation incluses).

Garantie

- 5 ans contre tous vices.

Application

- Vestibule, salle d'eau, salle à manger-cuisine, salle familiale, corridor.

Modèles

Watts	Volts	# Produit	Poids	
			lb	kg
1500	120	OVE1502 ¹	14.0	6.4
1500	120	OVE1502-T	14.0	6.4
1500	120	OVE1502-TM	14.0	6.4
1500/1125	240/208	OVE1500 ¹	14.0	6.4
1500/1125	240/208	OVE1500-T	14.0	6.4
1500/1125	240/208	OVE1500-TM	14.0	6.4

¹ Requiert un thermostat mural non pulsant. Veuillez vous référer au guide des thermostats muraux à la fin du catalogue.
Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande, «SS» pour acier inoxydable.
Modèles avec -T ou -TM de couleur amande, les boutons sont noirs.
Modèles en acier inoxydable, les grilles et le dos de l'appareil sont peints en noirs.
Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs sont disponibles avec surcharge.

