



Des produits de qualité. L'excellence du service.

## Ventilateurs axiaux à enveloppe DNMF Series



### Caractéristiques

- Choix offerts : 4,70 po (120 mm), 3,15 po (80 mm), 5,91 po (150 mm) ou 10 po (254 mm)
- Choix offerts : 115 V c.a. ou 230 V c.a., 50/60 Hz.
- Moteur protégé par impédance.
- Isolation classe B.
- Construction à roulement à billes, métallique ou à pales en plastique.
- Corps moulé en aluminium.
- Les ventilateurs DNMF100AC, FAN150AC et FAN10A sont munis de fiches mâles (nécessitent des cordons d'alimentation)
- Les ventilateurs FAN80AC sont munis de fils conducteurs de 11 po de longueur.
- Le ventilateur est conforme à la norme UL 507 et homologué CSA.
- Quincaillerie d'assemblage incluse.



### Accessoires

- Cordons d'alimentation pour ventilateurs
- Grilles pour ventilateurs à filtre

Part No. 115 VAC	Part No. 230 VAC	Overall Dimensions			Wattage		Speed		Noise (dB)	Use With Fan Guard	Use With Filter Grill
		Height	Width	Depth	CFM	50Hz	60Hz	(RPM)		Part No.	Part No.
FAN80AC115	FAN80AC230	3.15	3.15	1.50	32	11	10	3100	34	FAN80FG	XPFA80*
DNMF100AC115	DNMF100AC230	4.70	4.70	1.50	105	24	22	3000	56	DNFG	XPFA120*
FAN150AC115	-	5.75	6.72	2.00	210	27	26	3100	63	FAN150FG	XPFA150*
-	FAN150AC230	5.90	6.72	2.20	230	46	40	3400	53	FAN150FG	XPFA150*
FAN10A115	FAN10A220	10.00 dia.	3.50		550	30	35	1650	60	FAN10FG	XPFA254*

Les données sont sujettes à changement sans préavis