



Principal

| | |
|---|---|
| Gamme de produits | 9012G |
| Type de pressostat | Manocontacteur électromécanique |
| Nom du pressostat | 9012G |
| Taille de capteur de pression | 1034,21 kPa |
| Pression maximale | 475 psi |
| Description des contacts | NC-NO, SPDT-DB, Form Z, snap action, silver nickel contacts |
| Fluide contrôlé | Hydraulic oil (-40...121 °C) Non-corrosive liquids Air Non-corrosive gas |
| Type de raccordement hydraulique | 0.25 inch 18 NPTF conforming to UL 508 |
| Type d'opération de détecteur de pression | Régulation entre 2 seuils |
| Type d'écart | Différentiel réglable |
| Affichage local | Sans |

Complémentaire

| | |
|--|--|
| Gamme en pression décroissante | 20,68...1034,21 kPa |
| Différentiel approx en milieu de gamme | 41,37...206,84 kPa +/- 2,5 % de la valeur maximale |
| Entrée de câble | Entrée de conduit NPT 0,5 pouce |
| Type de bornier | 4 bornes à vis |
| Raccordement électrique | Screw-clamp terminals, AWG 22...AWG 12 |
| Type de circuit | Télécommande |
| Signalisation locale | 1 néon: incolore) 120 V AC/DC (105...125 V) |
| In courant assigné d'emploi | 6 A 120 V AC 0.22 A 125 V DC |
| Réglage | Interne |

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

| | |
|---------------------------------------|---|
| Matière du boîtier | Alliage d'aluminium moulé 380 |
| Actionneur pression | Diaphragm nitrile (Buna-N) |
| Hauteur | 140,97 mm |
| Profondeur | 78,99 mm |
| Largeur | 88,90 mm |
| Position de montage | Toutes positions |
| Matière en contact avec le fluide | Acier zingué Nitrile (Buna-N) |
| Protection contre les courts-circuits | 10 A cartridge overload and short-circuit protection, type gL |
| Vitesse de commande maxi | 120 cyc/mn |
| Durée de vie mécanique | 5000000 cycle |
| Précision de répétition | 4 % |
| Poids | 1,36 kg |

Environnement

| | |
|-------------------------------|--|
| Tenue aux vibrations | 2 gn (f= 40... 150 Hz) conforming to IEC 68-2-6 |
| Tenue aux chocs mécaniques | 50 gn conforming to IEC 58-2-27 |
| Normes | CE UL 508 CSA C22.2 No 14 |
| Certifications du produit | CE Fichier UL E12158 CCN NKPZ et CCN NTHT CSA LR25490 classe 3211 03 |
| Tenue à l'environnement NEMA | NEMA 4/4X/13 conforming to UL 50 |
| Température de fonctionnement | -23...85 °C |

Emballage

| | |
|---------------------------|------------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,338 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 61,290 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 24,130 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 155,677 cm |

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Profil de circularité | Informations de fin de vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|