

Fiche produit

Caractéristique

XZCPV1865L10

OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - 1/2p20UNF - 3 broches - 10m



Principales

catégorie d'accessoire / d'élément séparé	accessoire de câblage
type d'accessoire / élément séparé	connecteurs pré-câblés
nom de gamme	universel

Complémentaires

raccordement électrique	connecteur femelle droit, type de connecteur: 1/2"20 UNF 3 broches
fixation de la borne	vissé
matière de la bague	métal
état LED	sans
longueur de câble	10 m
diamètre extérieur du câble	5,2 mm
composition du câble	3 x 0,34 mm ²
matière de l'isolant du fil	PVC
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 300 V DC
[In] courant nominal	4 A
résistance de contact	<= 5000 µΩ
résistance d'isolement	>= 1 GΩ
poids	0.7 kg

Environnement

degré d'étanchéité IP	IP65 IP67
certifications du produit	cULus
température de fonctionnement	-25...80 °C (statique)
température ambiante pour le stockage	-25...80 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1201 -

Garantie contractuelle

Période

18 mois