



Principal

Gamme de produits	Harmony XVL
Fonction produit	Veilleuse LED avec capuchon de lentille intégral
Nom de composant	XVL
Diamètre de fixation	8 mm
Source lumineuse	DEL protégée
Couleur dubloc lumineux	Rouge
Type de protection	Résistance de ballast intégral Intégré par diode
[Us] tension d'alimentation	24 V
Degré de protection IP	IP40 conformément à IEC 60529 IP40 conformément à NF C 20-010 IP65 (avec joint XVLZ911) conformément à IEC 60529 IP65 (avec joint XVLZ911) conformément à NF C 20-010

Complémentaire

Type de circuit d'alimentation	DC
Mode de raccordement	Étiquette pour connecteurs Faston : 2,8 x 0,5 mm Étiquette pour connecteurs de soudure
Consommation électrique	18 mA
[Ui] tension assignée d'isolement	50 V conformément à IEC 60947-1
Durée de vie de l'ampoule	>= 100000 H
Limite de tension nominale	0,8 à 1,1 Un
Description des bornes ISO n°1	(X1-X2)PL
Hauteur	10 mm
Largeur	10 mm
Profondeur	36 mm
Poids	0.003 kg

Environnement

Certifications du produit	CSA UL
Traitement de protection	TC
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Catégorie de surtension	Class 3 conformément à IEC 60536 Class 3 conformément à NF C 20-030

Garantie contractuelle

Warranty period	18 months
-----------------	-----------