

K155H-42-MED

K155H-42-MED BOÎTIER RÉNOVATEUR PROFOND 4.25" PAR16/PAR20 - IC / NON-IC



NAME:	
TYPE:	
DATE:	
NOTES:	

SPECIFICATIONS

VOLTAGE: 120V

INFORMATIONS DU BOÎTIER: Ces boîtiers sont fabriqués en acier galvanisé robuste et avec un assemblage serré pour éviter les bruits et les vibrations.

S'utilise avec une ampoule PAR20 ou MRE26 (PAR16), en format halogène ou DEL.

Pour une application isolée, l'utilisation d'une ampoule de type DEL est nécessaire.

Veillez vous référer au modèle de garniture pour le wattage spécifique de l'ampoule.

Le système de montage permet une installation rapide, facile et solide, grâce au positionnement automatique (c.-à-d. un système à 2 vis).

Approuvé pour endroits humides, avec protection thermique intégrée et connecteurs de fils "Quick Connect" inclus.

Certaines municipalités exigent l'utilisation d'un coupe-vapeur pour une application isolée. Vérifiez les codes du bâtiment locaux avant l'installation.

GARNITURES COMPATIBLES :

- TR1325 - GARNITURE DE DOUCHE 4,25" PAR20
- TR1350 - GARNITURE ORIENTABLE 4,25" PAR20
- TR1510 - GARNITURE ENCASTRÉ 4,25" PAR16
- TR1530 - GARNITURE ORIENTABLE 4,25" PAR16

TROUS DE DÉCOUPE:	4.38" (111.3mm)
PLAQUE DE MONTAGE:	MP425 / AMP425 / MPH 425
GARANTIE:	1 an
HAUTEUR:	5.75" (146.1mm)
LONGUER:	10.29" (261.4mm)


APPLICATIONS

Peut être installé dans des plafonds jusqu'à 1,25" (32 mm) d'épaisseur. Nouvelle construction ou carreaux acoustiques.

K155H-42-MED

K155H-42-MED BOÎTIER RÉNOVATEUR PROFOND 4.25" PAR16/PAR20 - IC / NON-IC

DIMENSIONS



ACCESSOIRES



BOÎTIER ISOLÉ

Le boîtier isolé ib410 est conçu pour les plafonds isolés, pour une utilisation avec les boîtiers rénovateurs de ndr.

CERTIFICATIONS



GUIDE DE COMMANDE

SÉRIE K155-MED

Série	Produit
K155H-42-MED	Boîtier rénovateur profond 4.25" -PAR20 / PAR16
Notes:	Configurez le produit avec les options en GRAS : Ex: K155H-42-MED