



Principal

Gamme	Multi 9
Fonction produit	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Description des lignes	2L
Length in 18 mm modules	12

Complémentaire

Nombre de voies	6 ways 2 L
Configuration des pôles pour 1 voie	1 x 2P
Pas de raccordement	18 mm
Type de connecteur	Tooth
Distance entre appareils	36 mm
Marquage	L1 L2
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Insécable
[Ie] courant assigné d'emploi	100 A at 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	277 V AC Ph/N 480 V AC Ph/Ph
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V AC
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	12 kV
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Top on tunnel type terminals
Pas de 9 mm	24
Largeur	216 mm
Couleur	Light grey (RAL 7035)
Compatibilité de gamme	Multi 9 C60SP

Environnement

Normes	IEC 60947-2
--------	-------------

GB 14048.2
UL 1077

Tenue au feu 960 °C 30 s)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	96 g
Hauteur de l'emballage 1	1,3 cm
Largeur de l'emballage 1	5,5 cm
Longueur de l'emballage 1	21,5 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	144
Poids de l'emballage 2	14,418 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------