



Principal

Gamme de produits	Altivar
Fonction produit	Filtre d'entrée CEM
Compatibilité de gamme	Altivar 61 Altivar 71
Compatibilité produit	ATV61HD11M3X ATV61HD15M3X ATV61HD15N4 ATV61HD18N4 ATV71HD11M3X ATV71HD15M3X ATV71HD15N4 ATV71HD18N4 ATV71WD15N4 ATV71WD18N4
Application spécifique du produit	Filtre d'entrée d'interférence radio
[In] courant nominal	72 A
Pertes thermiques	14 W pour variateurs de vitesse ATV61/ATV71 380...480 V AC 34 W pour variateurs de vitesse ATV61/ATV71 200...240 V AC
Nombre de phases réseau	Triphasé

Complémentaire

Raccordement électrique	Bornier 50 mm ² AWG 0
Couple de serrage	6 N.m
Maximum earth leakage current	33 mA à 400 V 50 Hz 60 mA à 400 V 50 Hz
Power supply voltage	200...240 V 380...500 V
Tolérance	10 %
Poids	12 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20 IP41 (partie supérieure)
Humidité relative	0...93 % conformément à IEC 68-2-3

Température de fonctionnement	-10...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...65 °C
Altitude de fonctionnement	<= 1000 m sans réduction de courant 1000...3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
Tenue aux vibrations	1 gn (f= 13...150 Hz) conformément à CEI 60068-2-6 1,5 mm crête-à-crête (f= 3...13 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	15 gn pour 11 ms conformément à EN/IEC 60068-2-27
Normes	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	12,4 kg
Hauteur de l'emballage 1	20 cm
Largeur de l'emballage 1	33,5 cm
Longueur de l'emballage 1	70,5 cm
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	4
Poids de l'emballage 2	62,6 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------