



Principal

Gamme de produits	Harmony GTUX
Fonction produit	EXtreme touchscreen panel
Type de terminal	Écran tactile

Complémentaire

Résolution en pixel	800 x 480
Résolution écran tactile	1024 x 1024
[Us] tension d'alimentation	12...24 V DC alimentation puissance
Limites de la tension d'alimentation	10,8...28,8 V
Puissance consommée en W	12,5 W
Taille de l'affichage	7 pouces
Type d'affichage	Colour TFT LCD
Résolution de l'affichage	800 x 480 pixels WVGA
Couleur d'affichage	262144 couleurs
Luminance	1000 cd/m ²
Durée de vie du rétro éclairage	50 000 heures
Panneau tactile	Singletouch analogique résistive
Type d'installation	Extérieure
Type de refroidissement	Convection naturelle
Courant à l'appel	30 A
Caractéristique d'environnement	Corrosive gas free Résistant aux UV
Dimensions de la découpe	394 (+ 1/- 0) x 250 (+ 1/- 0) mm
Largeur	203,6 mm
Hauteur	148,6 mm
Profondeur	37 mm
Poids	1,3 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP66f IP67f
------------------------	----------------

Face avant: Type 4X

Normes	UL 508 ANSI/ISA 12-12-01 Class I division 2 CSA C22.2 No 213 CSA C22.2 No 142 IEC 61132-2
Certifications du produit	CULus RCM CE KC
Température de fonctionnement	-30...65 °C conformément à EN 61131-2
Température ambiante pour le stockage	-30...70 °C
Degré de pollution	2
Humidité relative	10...90 % non-condensing
Altitude de fonctionnement	2000 m
Tenue aux vibrations	7 mm constant amplitude (f = 5...9 Hz) conformément à EN/IEC 61131-2 19.6 m/s ² (f = 9...150 Hz) conformément à EN/IEC 61131-2
Tenue aux chocs mécaniques	392 m/s ² conformément à EN/IEC 61131-2
Compatibilité électromagnétique	Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 conformément à EN/IEC 61000-4-2
Caractéristique d'environnement	Gaz non corrosif Résistant aux UV

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,626 kg
Hauteur de l'emballage 1	13,5 cm
Largeur de l'emballage 1	21 cm
Longueur de l'emballage 1	26 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	4
Poids de l'emballage 2	6,9 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	32
Poids de l'emballage 3	69,892 kg
Hauteur de l'emballage 3	135 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine