



Principal

Gamme	Spacial
Nom du produit	Spacial SD
Enclosure type	Polyvalent
Category	Pupitre de contrôle monobloc
Nominal height	1000 mm
Nominal width	1200 mm
Nominal depth	466 mm
Product installation	Au sol
Composition de l' appareil	1 structure 2 verrou: porte 4 rail réglable 1 plaque passe-câbles 2 retenue pneumatique: couvercle de pupitre 2 porte 1 Châssis plein

Complémentaire

Type de carter	Structure monobloc soudée pliée
Type de porte	Pleine
Nombre de portes	Avant: 2 porte(s)
Ouverture de porte	Réversible 120 ° porte
Type de verrou	Verrou 2 points, double bar 3 mm
Type de châssis plein	Pleine
Type de plaque passe-câbles	1 plaque d'entrée
Accessibilité	Avant
Pièces amovibles	Porte par charnières Couvercle de pupitre par charnières Plaque passe-câbles par vis clipsées Platine de montage par supports de platine de montage
Matière	Corps: acier
Finition de surface	Poudre époxy-polyester
Épaisseur	1,5 mm

Environnement

Normes	IEC 62208
Degré de protection IP	IP55 conformément à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 conformément à CEI 62262

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	90,000 kg
Hauteur de l'emballage 1	1145,000 mm
Largeur de l'emballage 1	1215,000 mm
Longueur de l'emballage 1	476,000 mm

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------